



**TKD Hängeleitungen**  
Auswahlhilfe

# Hängeleitungen - Kriterien



KYSTY - MR - JZ



[www.tkd-kabel.de](http://www.tkd-kabel.de)

Hängeleitung-Typ	Bauform	Art			Schirmung		Tragorgan	Halogenfrei	Hanghöhe, m	Geschwindigkeit, m/s
		Steuerleitung	Datenleitung	Hybrideleitung	Elementschirm	Gesamtschirm				
FESTOONTEC® H05VVH6-F, (H)05VVH6-F	flach	x							45 m	1,6 m/s
FESTOONTEC® H07VVH6-F, (H)07VVH6-F	flach	x							35 m	1,6 m/s
FESTOONTEC® YCFLY, YFLCY (EMV)	flach	x			x				35 m	1,6 m/s
FESTOONTEC® KYCFLY, KYFLCY (EMV)	flach	x			x				35 m	1,6 m/s
FESTOONTEC® H05VVD3H6	flach	x					x		75 m	1,6 m/s
FESTOONTEC® KYFLTY	flach	x					x		80 m	1,6 m/s
FESTOONTEC® KYFLTFY	flach	x	x	x			x		50 m	1,6 m/s
FESTOONTEC® KYFLTCY (EMV)	flach	x	x		x				35 m	1,6 m/s
LIFTTEC® (H)05VE7A7VH6	flach	x	x	x	x				45 m	6,0 m/s
FESTOONTEC® LSOH	flach	x						x	35 m	6,0 m/s
<hr/>										
LIFTTEC® KYSTY-MR-JZ	rund	x					x		60 m	1,6 m/s
LIFTTEC® FLGÖU	rund	x					x		80 m	1,6 m/s
LIFTTEC® K12YSTU11Y	rund	x					x	x	50 m	1,6 m/s
LIFTTEC® KYSTCY-MR (EMV)	rund	x				x	x		60 m	1,6 m/s
LIFTTEC® KYSTFY-MR	rund	x	x	x	x		x		60 m	1,6 m/s
LIFTTEC® STCN (EMV)	rund	x				x	x		80 m	1,6 m/s
LIFTTEC® K9YSTFU11Y	rund	x	x	x	x		x	x	50 m	1,6 m/s
LIFTTEC® K12YSTCUT11Y (EMV)	rund	x			x	x	x	x	50 m	1,6 m/s
LIFTTEC® K2YSTFU11Y	rund	x	x	x	x		x	x	40 m	1,6 m/s
<hr/>										
LIFTTEC® YSSTCY (EMV)	rund		x			x	x		50 m	1,6 m/s
LIFTTEC® YSSTVCY (EMV) - inkl. Coax 75Ω	rund		x	x	x	x	x		50 m	1,6 m/s
<hr/>										
LIFTTEC® CAT.7 - PVC	flach		x		x	x	x		80 m	10,0 m/s
LIFTTEC® CAT.7 - H-LC	flach		x		x	x	x	x	120 m	6,3 m/s
LIFTTEC® CAT.7 - H	flach		x		x	x	x	x	80 m	10,0 m/s